

**BG****D****d****L<sub>0</sub>****R****30%**  
LONG LIFE DEFLECTION  
DEFLESSIONE PER  
LUNGA DURATA**35%**  
AVERAGE WORKING DEF.  
DEFLESSIONE MEDIA  
DI LAVORO**40%**  
MAX WORKING DEF.  
DEFLESSIONE MAX  
DI LAVORO

CTLG. NR. CODICE	HOUSING SEDE Ø mm	ROD SPINA Ø mm	FREE LENGTH LUNGH. LIBERA mm	RATE RIGIDITÀ N/mm	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	NR. PCS NR. PEZZI
BG 10025	<b>10</b>	<b>5</b>	25	10.0	7.5	75.0	8.8	88.0	10.0	100.0	100
BG 10032			32	8.5	9.6	81.6	11.2	95.2	12.8	108.8	100
BG 10038			38	6.8	11.4	77.5	13.3	90.4	15.2	103.4	100
BG 10045			44	6.0	13.2	79.2	15.4	92.4	17.6	105.6	100
BG 10050			51	5.0	15.3	76.5	17.9	89.5	20.4	102.0	100
BG 10065			64	4.3	19.2	82.6	22.4	96.3	25.6	110.1	50
BG 10075			76	3.2	22.8	73.0	26.6	85.1	30.4	97.3	50
BG 10303			305	1.1	91.5	100.7	107.0	118.0	122.0	134.2	20
BG 13025	<b>12.5</b>	<b>6.3</b>	25	17.9	7.5	134.0	8.8	157.5	10.0	179.0	100
BG 13032			32	16.4	9.6	157.0	11.2	183.7	12.8	210.0	100
BG 13038			38	13.6	11.4	155.0	13.3	180.9	15.2	207.0	100
BG 13045			44	12.1	13.2	160.0	15.4	186.3	17.6	213.0	100
BG 13050			51	11.4	15.3	174.0	17.9	204.1	20.4	233.0	100
BG 13065			64	9.3	19.2	179.0	22.4	208.3	25.6	238.0	50
BG 13075			76	7.1	22.8	161.9	26.6	188.9	30.4	216.0	50
BG 13090			89	5.4	26.7	144.2	31.2	168.5	35.6	192.0	50
BG 13101	102	4.6	30.6	140.8	35.7	164.2	40.8	188.0	50		
BG 13303	305	1.4	91.5	128.1	107.0	149.8	122.0	171.0	20		
BG 16025	<b>16</b>	<b>8</b>	25	23.4	7.5	176.0	8.8	206.0	10.0	234.0	100
BG 16032			32	22.9	9.6	220.0	11.2	257.0	12.8	293.0	100
BG 16038			38	19.3	11.4	220.0	13.3	257.0	15.2	293.0	100
BG 16045			44	17.1	13.2	226.0	15.4	263.0	17.6	301.0	100
BG 16050			51	15.7	15.3	240.0	17.9	281.0	20.4	320.0	100
BG 16065			64	10.7	19.2	205.0	22.4	240.0	25.6	274.0	50
BG 16075			76	10.0	22.8	228.0	26.6	266.0	30.4	304.0	50
BG 16090			89	8.6	26.7	230.0	31.2	268.0	35.6	306.0	50
BG 16101	102	7.8	30.6	239.0	35.7	279.0	40.8	318.0	50		
BG 16115	115	7.0	34.5	242.0	40.3	282.0	46.0	322.0	50		
BG 16303	305	2.5	91.5	229.0	107.0	268.0	122.0	305.0	20		
BG 19025	<b>20</b>	<b>10</b>	25	55.8	7.5	419.0	8.8	491.0	10.0	558.0	100
BG 19032			32	45.0	9.6	432.0	11.2	504.0	12.8	576.0	100
BG 19038			38	33.3	11.4	380.0	13.3	443.0	15.2	506.0	100
BG 19045			44	30.0	13.2	396.0	15.4	462.0	17.6	528.0	100
BG 19050			51	24.5	15.3	375.0	17.9	439.0	20.4	500.0	100
BG 19065			64	20.0	19.2	384.0	22.4	448.0	25.6	512.0	50
BG 19075			76	16.0	22.8	365.0	26.6	426.0	30.4	486.0	50
BG 19090			89	14.0	26.7	374.0	31.2	437.0	35.6	498.0	50
BG 19101	102	12.0	30.6	367.0	35.7	428.0	40.8	490.0	50		
BG 19115	115	10.9	34.5	376.0	40.3	439.0	46.0	501.0	20		
BG 19126	127	9.5	38.1	362.0	44.5	423.0	50.8	483.0	20		
BG 19140	139	8.4	41.7	350.0	48.7	409.0	55.6	467.0	20		
BG 19151	152	7.5	45.6	342.0	53.2	399.0	60.8	456.0	20		
BG 19303	305	4.0	91.5	366.0	107.0	428.0	122.0	488.0	10		
BG 26025	<b>25</b>	<b>12.5</b>	25	100.0	7.5	750.0	8.8	880.0	10.0	1000.0	100
BG 26032			32	80.3	9.6	771.0	11.2	899.0	12.8	1028.0	50
BG 26038			38	62.0	11.4	707.0	13.3	825.0	15.2	942.0	50
BG 26045			44	52.9	13.2	698.0	15.4	815.0	17.6	931.0	50
BG 26050			51	44.0	15.3	673.0	17.9	788.0	20.4	898.0	50
BG 26065			64	35.2	19.2	676.0	22.4	789.0	25.6	901.0	50
BG 26075			76	28.0	22.8	638.0	26.6	745.0	30.4	851.0	20
BG 26090			89	24.0	26.7	641.0	31.2	749.0	35.6	854.0	20
BG 26101	102	21.1	30.6	646.0	35.7	753.0	40.8	861.0	20		
BG 26115	115	18.7	34.5	645.0	40.3	754.0	46.0	860.0	20		
BG 26126	127	16.7	38.1	636.0	44.5	743.0	50.8	848.0	10		
BG 26140	139	15.3	41.7	638.0	48.7	745.0	55.6	851.0	10		
BG 26151	152	14.0	45.6	638.0	53.2	745.0	60.8	851.0	10		
BG 26176	178	12.5	53.4	668.0	62.3	779.0	71.2	890.0	10		
BG 26202	203	10.4	60.9	633.0	71.1	739.0	81.2	844.0	10		
BG 26303	305	7.0	91.5	641.0	107.0	749.0	122.0	854.0	5		

BG  
LIGHT LOAD / CARICO LEGGERO



**30%**  
LONG LIFE DEFECTION  
DEFLESSIONE PER  
LUNGA DURATA



**35%**  
AVERAGE WORKING DEFL.  
DEFLESSIONE MEDIA  
DI LAVORO



**40%**  
MAX WORKING DEFL.  
DEFLESSIONE MAX  
DI LAVORO

CTLG. NR. CODICE	HOUSING SEDE Ø mm	ROD SPINA Ø mm	FREE LENGTH LUNGH. LIBERA mm	RATE RIGIDITÀ N/mm	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	NR. PCS NR. PEZZI			
BG 32038	<b>32</b>	<b>16</b>	38	94.0	11.4	1072	13.3	1250	15.2	1429	20			
BG 32045			44	79.5	13.2	1049	15.4	1224	17.6	1399	20			
BG 32050			51	67.0	15.3	1025	17.9	1199	20.4	1367	20			
BG 32065			64	53.0	19.2	1018	22.4	1187	25.6	1357	20			
BG 32075			76	44.0	22.8	1003	26.6	1170	30.4	1338	20			
BG 32090			89	37.2	26.7	993	31.2	1161	35.6	1324	20			
BG 32101			102	32.0	30.6	979	35.7	1142	40.8	1306	20			
BG 32115			WIRE SECTION SEZIONE FILO 6.7 x 3.3	115	29.0	34.5	1001	40.3	1169	46.0	1334	10		
BG 32126				127	25.0	38.1	953	44.5	1113	50.8	1270	10		
BG 32140				139	23.0	41.7	959	48.7	1120	55.6	1279	10		
BG 32151				152	21.5	45.6	980	53.2	1144	60.8	1307	10		
BG 32176				178	18.2	53.4	972	62.3	1134	71.2	1296	10		
BG 32202				203	15.8	60.9	962	71.1	1123	81.2	1283	10		
BG 32252				254	12.5	76.2	953	88.9	1111	101.6	1270	5		
BG 32303				305	10.3	91.5	942	107.0	1102	122.0	1257	5		
BG 38050				<b>40</b>	<b>20</b>	51	92.0	15.3	1408	17.9	1647	20.4	1877	20
BG 38065						64	73.0	19.2	1402	22.4	1635	25.6	1869	20
BG 38075	76	63.0	22.8			1436	26.6	1676	30.4	1915	20			
BG 38090	89	51.0	26.7			1362	31.2	1591	35.6	1816	20			
BG 38101	102	43.0	30.6			1316	35.7	1535	40.8	1754	20			
BG 38115	115	39.6	34.5			1366	40.3	1596	46.0	1822	10			
BG 38126	WIRE SECTION SEZIONE FILO 8.0 x 4.0	127	37.0			38.1	1410	44.5	1647	50.8	1880	10		
BG 38140		139	32.0			41.7	1334	48.7	1558	55.6	1779	10		
BG 38151		152	28.0			45.6	1277	53.2	1490	60.8	1702	10		
BG 38176		178	25.2			53.4	1346	62.3	1570	71.2	1794	10		
BG 38202		203	22.7			60.9	1382	71.1	1614	81.2	1843	5		
BG 38252		254	17.0			76.2	1295	88.9	1511	101.6	1727	5		
BG 38303		305	14.8			91.5	1354	107.0	1584	122.0	1806	5		
BG 51065	<b>50</b>	<b>25</b>	64	156.0	19.2	2995	22.4	3494	25.6	3994	20			
BG 51075			76	125.0	22.8	2850	26.6	3325	30.4	3800	20			
BG 51090			89	109.0	26.7	2910	31.2	3401	35.6	3880	10			
BG 51101			102	94.0	30.6	2876	35.7	3356	40.8	3835	10			
BG 51115			115	81.0	34.5	2795	40.3	3264	46.0	3726	10			
BG 51126			127	71.0	38.1	2705	44.5	3160	50.8	3607	10			
BG 51140			WIRE SECTION SEZIONE FILO 11.1 x 5.5	139	66.5	41.7	2773	48.7	3239	55.6	3697	10		
BG 51151				152	60.0	45.6	2736	53.2	3192	60.8	3648	10		
BG 51176				178	52.0	53.4	2777	62.3	3240	71.2	3702	5		
BG 51202				203	44.0	60.9	2680	71.1	3128	81.2	3573	5		
BG 51229				229	38.2	68.7	2624	80.15	3062	91.6	3499	5		
BG 51252				254	35.0	76.2	2667	88.9	3112	101.6	3556	5		
BG 51303				305	28.5	91.5	2608	107.0	3050	122.0	3477	5		
BG 63075				<b>63</b>	<b>38</b>	76	189.0	22.8	4309	26.6	5027	30.4	5746	20
BG 63090	89	158.0	26.7			4219	31.2	4930	35.6	5625	10			
BG 63101	102	131.0	30.6			4009	35.7	4677	40.8	5345	10			
BG 63115	115	116.0	34.5			4002	40.3	4675	46.0	5336	10			
BG 63126	127	103.0	38.1			3924	44.5	4584	50.8	5232	10			
BG 63151	WIRE SECTION SEZIONE FILO 11.6 x 7.7	152	84.3			45.6	3844	53.2	4485	60.8	5125	10		
BG 63176		178	71.5			53.4	3818	62.3	4454	71.2	5091	5		
BG 63202		203	61.7			60.9	3758	71.1	4387	81.2	5010	5		
BG 63252		254	47.0			76.2	3581	88.9	4178	101.6	4775	5		
BG 63303		305	38.2			91.5	3495	107.0	4087	122.0	4660	5		

